



Die schleifaktive Bürstwalze Typ SVG-2

Was bedeutet „schleifaktive Bürstwalze“?

Bei herkömmlichen gewickelten und geschäumten Walzen wird das Schleifvlies-Material mit einem PU-Schaum ausgeschäumt. In diesem PU-Schaum sind keine abrasiven Stoffe enthalten. Der PU-Schaum diente lediglich zur Erhöhung der Standzeiten.

Bei unserer „schleifaktiven Bürstwalze Typ SVG-2“ ist es uns gelungen zusätzlich schleifaktive Stoffe einzubetten. Dadurch wurden Schleifleistung und Standzeit deutlich erhöht.



- **Hervorragende Entgrat- und Schleifleistungen**
- **Extrem hohe Standzeiten**

Das bedeutet für Sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ihre Vorteile:

- Gleichbleibende Rauhtiefen während der gesamten Einsatzdauer
- Keine Rückstände in den Bohrungen (besonders wichtig bei Sacklochbohrungen)
- Exakter Rundlauf
- Keine Unwucht; dadurch Schonung der Maschinenlager

Einsatzgebiete:

- Entgratung der Leiterplatten nach dem Bohren
- Entfernen von „Harzhöfen“ bzw. Harzüberständen nach dem Verpressen
- Bearbeitung von Micro-Vias
- Vorreinigung vor dem Lötstopplack
- Vorbereitung der Oberfläche für weitere Arbeitsschritte nach dem Plug-In-Schleifen